



# LIN 方法兰型加长直线轴承座

阳极氧化铝合金外壳 方法兰型，串联式



产品代码



**LIN-02RTL-10**



直径  
方方法兰加长  
短系列内膜

- 配备 2 个 LIN-02 滑动膜来增加导向长度
- 根据客户要求可以提供非标制作

尺寸 [mm]

产品代码	尺寸 公称直径	公差 轴承内圈直径	法兰型 长度	有效表面积	重量 [g]
LIN-02RTL-10	10	+0.030 +0.088	52	250	44
LIN-02RTL-12	12	+0.030 +0.088	57	324	57
LIN-02RTL-16	16	+0.030 +0.088	70	464	79
LIN-02RTL-20	20	+0.030 +0.091	80	580	126
LIN-02RTL-25	25	+0.030 +0.091	112	975	249
LIN-02RTL-30	30	+0.040 +0.110	123	1470	388
LIN-02RTL-40	40	+0.040 +0.115	151	2360	835
LIN-02RTL-50	50	+0.050 +0.130	192	3450	1352

尺寸 [mm]

产品代码	d1	d2 h7	d3	dt	k	B	Bf	ts	db	ds
LIN-02RTL-10	10	19	39	29	30	52	9	4.1	4.5	7.5
LIN-02RTL-12	12	22	42	32	32	57	9	4.1	4.5	7.5
LIN-02RTL-16	16	26	46	36	35	70	9	4.1	4.5	7.5
LIN-02RTL-20	20	32	54	43	42	80	11	5.1	5.5	9.0
LIN-02RTL-25	25	40	62	51	50	112	11	5.1	5.5	9.0
LIN-02RTL-30	30	47	76	62	60	123	14	6.1	6.6	11.0
LIN-02RTL-40	40	62	98	80	75	151	18	8.1	9	14.0
LIN-02RTL-50	50	75	112	94	88	192	18	8.1	9	14.0